



320

Cod. **337012**

Guanto in cotone/poliestere a filo continuo

Specifiche:

- 3 fili
- Polso orlato
- Peso: 60 gr circa
- Polso elasticizzato in maglia con bordino a contrasto

Imballaggio:

Confezione da 12 paia

Cartone da 480 paia

Campi d'impiego:

- Montaggio / Assemblaggio / Manutenzione di parti a secco
- Confezionamento / Imballaggio / Spedizioni
- Orologerie / Gioiellerie / Ottici
- Manipolazioni delicate di oggetti asciutti o puliti
- Magazzinaggio

320

La lavorazione a filo continuo tramite l'utilizzo di appositi macchinari, permette la realizzazione di un guanto estremamente elastico, quasi completamente privo di cuciture, estremamente confortevole per la mano, in grado di offrire elevata traspirabilità e destrezza.

Il prodotto, più resistente dei tradizionali guanti in maglia di cotone, si presta ad essere utilizzato come sottoguanto di comfort o per piccoli lavori di manutenzione.

Info Tecniche

Articolo	320
Codice	337012
Modello polso	elasticizzato
Colore	bianco
Costruzione	destro/sinistro
Taglie (EN ISO 21420)	10
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi minimi

Certificazioni



Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - I categoria, CE ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**.

Conformità

Il guanto **320** è un DPI di prima categoria "solo per rischi minori" e risponde ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425.

- TEST EN ISO 21420:2020

(Requisiti generali dei guanti di protezione)

E' un guanto progettato per proteggere l'utilizzatore dai seguenti rischi minimi:

- Lesioni meccaniche superficiali
- Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C
- Condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti tagli, fori, screpolature, ecc. Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il guanto dev'essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato. Non usare a contatto con liquidi.

Pulizia

E' consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di politene.

I guanti devono essere conservati nel loro Imballaggio originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo.

Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Note

Il guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.

