GINGER

Cod. 353138

Guanti a filo continuo calibro 15
100% nylon / nitrile schiumato

Specifiche:

- Liner in 100% nylon
- Spalmatura in nitrile schiumato che garantisce una buona presa in ambienti asciutti
- Protezione antitaglio e anti-abrasione
- Elevata destrezza e flessibilità
- Adeguato per lavori di precisione, assemblaggio e manipolazione di piccoli oggetti
- **Idoneo al contatto alimentare**

Imballaggio:

Busta al paio
Confezione da 12 paia
Cartone da 120 paia

Campi d'impiego:

• Industria alimentare e ambienti in cui si lavora a contatto con alimenti
• Manutenzione generale
• Assemblaggio

GINGER

Guanto a filo continuo con supporto realizzato in tessuto 100% poliammide e spalmato in nitrile schiumato. Queste caratteristiche lo rendono un guanto dalle buone proprietà meccaniche, dall'elevata destrezza e ottimo grip su superfici asciutte. Il guanto risulta idoneo al contatto alimentare, pertanto può essere utilizzato in tutte le attività legate alla manipolazione di alimenti, garantendo comunque un'ottima resistenza meccanica per le attività più di precisione dedicate all'industria.

Info Tecniche

Articolo	GINGER
Codice	353138
Modello polso	elasticizzato
Lunghezza ca.	cm 25 (tg. 9)
Colore	grigio/blu
Costruzione	destro/sinistro
Taglie (EN 420)	XS/6 - S/7 - M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici e contatto alimentare
Certificazioni	CE EN388:2016 3132A

CONFORME A: REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011
REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004
DIRETTIVA 85/572/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Marcatura CE

Dispositivo di **Protezione Individuale - II categoria, CE**
ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

Certificazioni e test

Il guanto **GINGER** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- TEST EN 420:2003+A1:2009
(Requisiti generali dei guanti di protezione)

- TEST EN 388:2016
(Resistenza contro rischi meccanici)

EN 420:2003+A1:2009
Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	5

EN 388:2016+A1:2018
Guanti di protezione contro rischi meccanici

	RESISTENZA	Livelli di prestazione
	Abrasione	3
**	Taglio	1
	Lacerazione	3
	Perforazione	2
	Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999 (da A a F)	A

**** Livello solo indicativo, il livello di prestazione definitivo è quello secondo EN ISO 13997.**
Per l'opacizzazione durante la prova della resistenza al taglio, il risultato della prova di taglio è solo indicativo mentre la prova di resistenza al taglio TDM è il risultato della prestazione di riferimento.

CONFORME A: REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 - REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 - DIRETTIVA 85/572/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Acqua	Etanolo 10%	Etanolo 95%	Acido acetico 3%
Sì	Sì	Sì	Sì
10 min / 40°C	10 min / 40°C	10 min / 40°C	10 min / 40°C

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature ecc...

Indossare e togliere il guanto: quando si indossa il guanto, verificare la pulizia sia del guanto che della mano, controllare che la taglia sia giusta e che si adatti perfettamente ai contorni e all'incavo delle dita. Per togliere i guanti, tenere i guanti rivolti verso il basso e cominciare sfilando il primo guanto solo fino alle dita. Il manicotto rimarrà sopra il palmo. Afferrare il secondo guanto con il primo guanto e toglierlo. Il primo guanto dovrebbe sfilarsi.

Igiene delle mani: quando un contatto richiede l'igienizzazione delle mani oltre che l'uso di guanti, lo sfregamento o il lavaggio delle mani deve essere eseguito prima di indossare il guanto. Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti nella presente nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato.

Pulizia

I guanti devono essere sciacquati con acqua pulita.
Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Conservazione

I guanti sono imballati in buste di politene.
I guanti devono esser conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.
La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.
Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.