

Precedentemente noto come: MERCURY™43-113



Calore



Saldatura



Mansioni medie

Guanti resistenti al calore e al taglio, per una protezione completa di mani e polsi.

- **Protezione avanzata:** I guanti di sicurezza ActivArm® 43-113 sono dotati di filato esterno in Dupont™ Kevlar® e possono manipolare in modo intermittente oggetti caldi e asciutti fino a 350°C/660°F, resistendo al calore radiante, convettivo e di contatto.
- **Difese specializzate:** I guanti ignifughi ActivArm® 43-113 non si sciolgono, non gocciolano e non propagano le fiamme perché si autoestinguono, proteggendo mani, polsi e braccia da gravi lesioni cutanee.
- **Resistenza al taglio avanzata:** Soddisfano inoltre gli standard di resistenza al taglio ANSI A5/EN ISO E, rappresentando la scelta ideale per la movimentazione di macchinari e attrezzature.
- **Maggiore comfort:** I guanti protettivi ActivArm® 43-113 sono foderati in cotone, per una maggiore assorbenza e destrezza.
- **Caratteristiche avanzate:** Il polsino lungo in maglia garantisce inoltre una maggiore protezione dell'avambraccio e del polso.



Industrie

- Macchinari e attrezzature

Applicazioni

- Manipolazione ad alta temperatura di vetri, bottiglie e pannelli
- Manipolazione di colate metalliche ad alta temperatura
- Lavorazione, vulcanizzazione e calandratura della gomma
- Estrazione dagli stampi di profilati, cinghie e pneumatici di gomma
- Rimozione dei prodotti dall'autoclave

Precedentemente noto come: MERCURY™43-113

Caratteristiche chiave

- Filato esterno in Kevlar® Dupont™: tollera manipolazioni a secco fino a 350°C/660°F
- Design autoestinguente: per guanti da lavoro resistenti alle fiamme in modo affidabile
- Certificazione ANSI/ISEA 105-2024 CUT A5 e EN ISO E: offre un'eccellente protezione della mano.

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Proteine della gomma naturale

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

ANSI/ISEA 105-2024



0493



EN388: 2016



154XE

EN 407



43421X

Tecnologie

Kevlar®

Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	CONFEZIONAMENTO
ActivArm® 43-113	Materiale della fodera: Kevlar®, Cotone Modello di polso: Polso a maglia	7	6, 7, 8, 9, 10, 11	330-381 mm/12,99-15 pollici	6 paia/busta, 6 buste/cartone Taglie disponibili in NA/LAC: 6-10 Taglie disponibili in EMEA/APAC: 9-11

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.